ASPIRADORAS

Aspiro T510 ECO

Aspiradora industrial trifásica de 3 HP para sólidos y líquidos, con monoturbina sin carbones y tanque inoxidable de 62 litros.

- ✓ Monoturbina (ring blower) con motor a inducción y acople directo: sin carbones, correas ni poleas
- ✓ Sin mantenimiento, salvo la limpieza del filtro
- ✓ Aspira sólidos y líquidos
- ✓ Depósito de acero inoxidable con sistema de enganche de fácil extracción
- ✓ 2 ruedas fijas de 250 × 50 mm y 1 giratoria de 100 mm
- ✓ 5 m de manguera de Ø 38 mm: más velocidad y caudal de aire, sin atascamientos
- ✓ Incluye pico chato
- ✓ Encendido con llave rotativa o tipo casetina, según versión

Especificaciones técnicas

Modelo	Potencia	Tensión	Caudal de aspiración	Turbina	Tanque	Encendido	Manguera	Medidas (ancho × alto × largo)
Aspiro T510 ECO	3 HP	380 V trifásica	250 m³/h	Ring blower · 2800 rpm	62 l, acero inoxidable	Llave rotativa	5 m · Ø 38 mm	550 × 850 × 850 mm
Aspiro T510 ECO casetina	3 HP	380 V trifásica	250 m³/h	Ring blower · 2800 rpm	62 l, acero inoxidable	Llave tipo casetina	5 m · Ø 38 mm	550 × 850 × 850 mm