

ASPIRADORAS

Aspiro T520

Aspiradora industrial trifásica de 3 HP y 350 m³/h para polvo y líquidos, con tanque inoxidable de 77 litros. También funciona como sopladora.



- ✓ Monoturbina (ring blower) con motor a inducción y acople directo: sin carbones, correas ni poleas
- ✓ Sin mantenimiento, salvo la limpieza del filtro
- ✓ Aspira polvo y líquidos; también puede usarse como sopladora
- ✓ Depósito de acero inoxidable con sistema de enganche de fácil extracción
- ✓ 2 ruedas fijas de 250 × 50 mm y 1 giratoria de 100 mm
- ✓ 5 m de manguera de Ø 38 mm: más velocidad y caudal de aire, sin atascamientos
- ✓ Incluye caños de extensión, cepillo de cerda de 400 mm, cepillo secador de 400 mm, pico chato rinconero y cepillo plumero
- ✓ Encendido con llave rotativa o tipo casetina, según versión



Especificaciones técnicas

Modelo	Potencia	Tensión	Caudal de aspiración	Turbina	Tanque	Encendido	Manguera	Medidas (ancho × alto × largo)
--------	----------	---------	----------------------	---------	--------	-----------	----------	--------------------------------

Aspiro T520	3 HP	380 V trifásica	350 m ³ /h	Ring blower · 2800 rpm	77 l, acero inoxidable	Llave rotativa	5 m · Ø 38 mm	610 × 1150 × 940 mm
Aspiro T520 casetina	3 HP	380 V trifásica	350 m ³ /h	Ring blower · 2800 rpm	77 l, acero inoxidable	Llave tipo casetina	5 m · Ø 38 mm	610 × 1150 × 940 mm