HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE

Pucara 1520 W151

Hidrolavadora de agua fría y caliente para uso industrial continuo: 200 bar y 15 l/min con caldera vertical a gasoil.

- ✓ Bomba lineal Interpump WS151 con cabezal de bronce y 3 pistones cerámicos
- ✓ Cárter y cigüeñal en baño de aceite por inmersión total a 1450 rpm
- ✓ Caldera vertical con tacho de acero inoxidable, serpentina sin costura de dos vueltas y fondo cerámico refractario: mayor salto térmico con menor consumo de gasoil
- ✓ Tablero eléctrico con contactor, relevo térmico, termostato de temperatura y presostato de apagado automático
- ✓ Válvula by-pass y de seguridad reguladora de presión para trabajo continuo
- ✓ Filtro especial de entrada de agua y manómetro en baño de glicerina
- ✓ Estructura con pintura electrostática y capot de acero inoxidable
- ✓ Ruedas de 250 × 50 mm y 2 giratorias de 75 mm
- ✓ Incluye pistola de corte, lanza atérmica metálica y manguera R2 de 10 m

Especificaciones técnicas

Modelo	Presión	Caudal	Bomba	Motor	Alimentación	Caldera	Tanque de gasoil	Medidas (largo × ancho × alto)
Pucara 1520 I W151	200 bar	15 l/min	Interpump WS151 · 1450 rpm	5,5 kW (7,5 HP)	380 V trifásica	Vertical, tacho inoxidable	14 l	1150 × 630 × 880 mm